



- ▶ 3 3/4-stellige, 15 mm LCD-Anzeige; max. Anzeige: 3999, 42-Segment-analoge Balkengrafik
- ▶ Echt-Effektivwertmessung
- ▶ Automatische Bereichswahl
- ▶ Minimalwert- u. Maximalwert-Haltefunktion
- ▶ Messwerthaltefunktion
- ▶ Hintergrundbeleuchtung
- ▶ AC/DC-Strom: 1000 A
- ▶ Spannungsmessung bis 600 V AC/DC
- ▶ Widerstand-, Frequenz-, Kapazität- und Temperaturmessfunktion
- ▶ Diodentest und Durchgangsprüffunktion
- ▶ Abschaltautomatik
- ▶ Leiterdurchmesser: 35 mm max.
- ▶ Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 600 V
- ▶ TÜV/GS-geprüft; TÜV-Rheinland
- ▶ Zubehör: Typ-K-Temperaturfühler, Tasche, Prüflleitungen, Batterie und Bedienungsanleitung



- ▶ 3 3/4 digit, 15 mm LCD; max. indication: 3999, 42-segment analogue bargraph
- ▶ True RMS
- ▶ Auto ranging
- ▶ MIN/MAX mode
- ▶ Data hold
- ▶ Backlight
- ▶ AC/DC current: 1000 A
- ▶ AC/DC voltage: 600 V
- ▶ Resistance-, frequency-, capacitance- and temperature measurement
- ▶ Diode test and continuity test
- ▶ Auto power off
- ▶ Max. conductor size: 35 mm
- ▶ Safety: EN 61010-1; CAT III 600 V
- ▶ TÜV/GS-approved; TÜV-Rheinland
- ▶ Accessories: Type K-temperature probe, Carrying case, Test leads, Battery and Manual

PeakTech® 1625

