

► Analoge / Analogue Multimeter



Analoges Multimeter mit Spiegelskala und spitzenlagertem Drehspulmesswerk, zentralem Bereichswahlschalter für einfache Bedienung. Optimal geeignet für schnelle Messungen bei Servicearbeiten.

- 20 Messbereiche; 75 mm Spiegelskala
- Empfindlichkeit: 20 k Ω /V DC - 9 k Ω /V AC
- Durchgangsprüfung mit akustischem Signal
- Sicherheit: EN 61010-1; CAT II 600 V
- Zubehör: Tasche, Prüflleitungen, Batterien und Bedienungsanleitung



Analogue Multimeter with mirror scale, point bearing moving-coil-mechanismus and central range selector switch for easy operation. Ideal for quick measurements during servicing.

- 20 ranges; 75 mm mirror scale
- Sensitivity: 20 k Ω /DC - 9 k Ω /AC
- Continuity test with acoustic buzzer
- Safety: EN 61010-1; CAT II 600 V
- Accessories: Carrying case, Test leads, Batteries and Manual

PeakTech® 3385



► SPECIFICATIONS

DCV	2,5/10/50/250/600 V; $\pm 3,0$ % FS
ACV	10/50/250/600 V; $\pm 4,0$ % FS
DCA	10/250/500 mA/10 A; $\pm 3,0$ % FS
ACA	10/250/500 mA/10 A; $\pm 4,0$ % FS
Ohm	200 Ω /2/20/200 k Ω /2 M Ω ; $\pm 5,0$ % arc
Betriebsspannung / Operation voltage	3 x 1,5 V AAA (UM-4) Batterien / batteries
Abmessungen / Dimensions (BxHxT/WxHxD)	110 x 175 x 45 mm
Gewicht / Weight	315 g