

## PeakTech® 3340



- ▶ 39 mm, 3 3/4-stellige LCD-Anzeige, max. 4000
- ▶ Abschaltautomatik; automatische Bereichswahl
- ▶ REL-Data Hold Funktion
- ▶ Messungen von: DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm, CAP, Freq., Temp., Diode, Durchgang, 9 V Batt.-Test
- ▶ DC/ACA Eingang für Zangenmessgeräte
- ▶ Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 600 V
- ▶ Zubehör: Prüflleitungen, Typ-K-Temperaturdrahtfühler, Temp.-Adapter, Batterie und Bedienungsanleitung

- ▶ 39 mm, 3 3/4 digit LCD display max. 4000
- ▶ Auto power off
- ▶ Auto-ranging
- ▶ REL-data-hold-function
- ▶ Performes: DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm, CAP, freq., temp., diode, cont. 9 V batt.-test
- ▶ DC/ACA input for clamp meters
- ▶ Safety: EN 61010-1; CAT III 600 V
- ▶ Accessories: Test leads, Type-K-temperature probe, Temp.-adapter, Battery and Manual

### ▶ SPECIFICATIONS

DCV	400 mV/4/40/400/600 V - 0,1 mV; ± 0,5 % + 2 dgt.
ACV	4/40/400/600 V - 1 mV; ± 1,2 % + 3 dgt.
Frequenz-Bereich / Frequency range	bei / at 40 ... 100 Hz
DCA	400/4000 µA/40/400m A/4/10 A - 0,1 µA; ± 1 % + 3 dgt.
ACA	400/4000 µA/40/400m A/4/10 A - 0,1 µA; ± 1,5 % + 5 dgt.
Frequenz-Bereich / Frequency range	bei / at 40 ... 100 Hz
Ohm	400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ - 0,1Ω; ± 1 % + 2 dgt.
Kapazität / Capacitance	40/400 nF/4/40/100 µF - 10 pF; ± 3 % + 5 dgt.
Frequenz / Frequency	5/50/500 Hz/5/50/500 kHz/5 MHz - 0,001 Hz ± 1,2 % + 3 dgt.
Temperatur / Temperature	-20° C ... + 760° C - 1° C; ± 3 % + 3 dgt.
Betriebsspannung / Operation voltage	9 V-Batterie / battery
Abmessungen / Dimensions	92 x 195 x 38 mm (BxHxT/WxHxD)
Gewicht / Weight	380 g