

## Mesureur d'isolement analogique 500V

### Caractéristiques

- Mesure d'isolement sous 500V
- Résistance d'isolement: jusqu'à 1000Mohms
- Mesure de tension jusqu'à 600V AC
- Boîtier compact et robuste
- Galvanomètre de qualité (classe 1.5)
- Sécurité: 600V CAT III

### Spécifications

#### Résistance d'isolement

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tension de test           | 500V                              |
| Tension en circuit ouvert | 500V -0%, +10%                    |
| Courant de court-circuit  | 1mA                               |
| Résistance d'isolement    | 0 à 1000Mohms                     |
| Point milieu d'échelle    | 20Mohms                           |
| Protection                | par fusible 0.5A / 5x 20mm - 250V |

#### Mesure de tension AC

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Gamme          | 600V AC                     |
| Précision      | ± 2.5% de la pleine échelle |
| Bande passante | 40Hz à 400Hz                |

#### Fonctions

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Test des piles | par LED clignotante |
|----------------|---------------------|

#### Caractéristiques générales

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Alimentation                  | 8 piles 1.5V type AA/<br>Alcalines recommandées |
| Affichage                     | galvanomètre à bande, classe 1.5                |
| Sécurité                      | 600V CAT III                                    |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C                                      |
| Température de stockage       | -10°C à +60°C                                   |
| Dimensions                    | 175 x 85 x 75 mm                                |
| Masse                         | 560 g                                           |

Livré avec : piles, manuel, jeux de cordons



MW 9020A



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTMW9020A F00



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn  
0 825 56 50 50

Fax. +33 (0)4.77.57.23.23

Web : [www.sefram.fr](http://www.sefram.fr) • e-mail : [sales@sefram.fr](mailto:sales@sefram.fr)

### Partenaire Distributeur